

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002116
Geldige wielmaat	650 / 65 - 30.5
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648
Geldige velgmaat	AG 20.00 x 30.5 H2
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	A3
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5450
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	315,20
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15712910
LI / SI / PR	167 A8 / 179 A8, 16 PR
Draagvermogen 1 [kg]	5450
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	7750
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	2,20
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	710
Rolomtrek [mm]	4935
Profiel diepte [mm]	26,0
Aantal noppen	40x2
Montage artikelnr. velg	• 10001524
Draagvermogen velgen 1 [kg]	11250
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	8250
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV

Dikte van de schaal [mm]	15.0
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade