

## VELGEN

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Productgroep       | Velgen      |
| Artikelnummer      | 10002141    |
| Geldige velgmaat   | 6.75 x 17.5 |
| Aansluiting velg   | 10/176/225  |
| Uitvoering boutgat | M22         |
| Offset [mm]        | +55         |
| Velgkleur          | Zilver      |
| Merk               | Jantsa      |



## Technische gegevens

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 3250                          |
| Snelheid velgen 1 [km/u]    | 65                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg] | 3000                          |
| Snelheid velgen 2 [km/u]    | 100                           |
| Draagvermogen velgen 3 [kg] | 3450                          |
| Snelheid velgen 3 [km/u]    | 40                            |
| Draagvermogen velgen 4 [kg] | 4050                          |
| Snelheid velgen 4 [km/u]    | 25                            |
| Maximumsnelheid [km/h]      | 100                           |
| Type aandrijving            | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gùltig)  | 25,00                         |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Hump                          | kein Hump |
| Eendelig/meerdelig            | einteilig |
| Velgenmateriaal               | Staal     |
| RAL                           | RAL9006   |
| Vacuüm verpakt                | nee       |
| Dikte van de schaal [mm]      | 12        |
| Verschweißung beidseitig      | nee       |
| Ventilatiegaten               | nee       |
| Velgcentrering                | MZ        |
| Aantal boutgaten              | 10        |
| Uitvoering boutgat EUWA       | M22       |
| Diameter boutgat [mm]         | 26        |
| Diameter naafgat [mm]         | 176       |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 225       |
| Ventielzitting                | ALV       |
| Diameter ventielgat [mm]      | 9.7       |
| Voorgemonteerde klep          | nee       |
| TPMS-kompatibles Ventil       | nee       |