

## WIELEN

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Productgroep                      | Wielen          |
| Artikelnummer                     | 10002142        |
| Geldige wielmaat                  | 385 / 65 - 22.5 |
| Merk                              | BKT             |
| Profiel                           | Flotation 648   |
| Geldige velgmaat                  | 11.75 x 22.5    |
| Aansluiting velg                  | 10/281/335      |
| Uitvoering boutgat                | B3              |
| Offset [mm]                       | -100            |
| Velgkleur                         | Rood            |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 3875            |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 112,83          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee             |



## Technische gegevens

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15712507             |
| LI / SI / PR              | 155 A8 / 167 A8, 22 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 3875                   |
| Snelheid 1 [km/u]         | 40                     |
| Draagvermogen 2 [kg]      | 5450                   |
| Snelheid 2 [km/u]         | 40                     |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 5,90                   |
| TL/TT                     | TL                     |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Bandenkleur                   | Zwart        |
| E-Ready                       | nee          |
| Antistatisch                  | nee          |
| Looprichting                  | Rechts       |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106      |
| Bandbreedte [mm]              | 400          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 475          |
| Rolomtrek [mm]                | 3233         |
| Profiel diepte [mm]           | 22,0         |
| Aantal noppen                 | 27x2         |
| Montage artikelnr. velg       | • 33060277   |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 5000         |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 65           |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 4800         |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 80           |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 40           |
| Type aandrijving              | Getrokken as |
| Aantal boutgaten              | 10           |
| Diameter naafgat [mm]         | 281          |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 335          |
| Diameter boutgat [mm]         | 27           |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B22 DS 36    |
| Verzinking                    | Kogel        |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R18          |
| Velgcentrerings               | BZ           |
| Velgenmateriaal               | Staal        |
| RAL                           | RAL3000      |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ventielzitting           | ALV             |
| Ventilatiegaten          | nee             |
| Eendelig/meerdelig       | einteilig       |
| Hump                     | kein Hump       |
| Vacuüm verpakt           | nee             |
| Verschweißung beidseitig | nee             |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201038      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7            |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V5.01.1         |
| Lengte ventiel[mm]       | 50.0            |
| Ventielhoek [°]          | gerade          |