

## WIELEN

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Productgroep                      | Wielen             |
| Artikelnummer                     | 10002292           |
| Geldige wielmaat                  | VF 750 / 60 R 30.5 |
| Merk                              | BKT                |
| Profiel                           | V-Flexa            |
| Geldige velgmaat                  | AG 24.00 x 30.5 H2 |
| Aansluiting velg                  | 10/281/335         |
| Uitvoering boutgat                | A3                 |
| Offset [mm]                       | -50                |
| Velgkleur                         | Zilver             |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 8700               |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 65                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 398,62             |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee                |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee                |



## Technische gegevens

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Montage artikelnr. banden | • 10001260 |
| LI / SI / PR              | 187 D      |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 9750       |
| Snelheid 1 [km/u]         | 65         |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 3,20       |
| TL/TT                     | TL         |
| Bandenkleur               | Zwart      |
| E-Ready                   | nee        |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Eigenschappen karkas          | Steel Belted                  |
| Antistatisch                  | nee                           |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106                       |
| Bandbreedte [mm]              | 780                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 728                           |
| Snelheidsradiusindex (SRI)    | 800                           |
| Rolomtrek [mm]                | 5085                          |
| Profiel diepte [mm]           | 26,5                          |
| Aantal noppen                 | 22x2                          |
| Montage artikelnr. velg       | • 33060826                    |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 11800                         |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 40                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 8700                          |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 65                            |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 65                            |
| Type aandrijving              | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten              | 10                            |
| Diameter naafgat [mm]         | 281                           |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 335                           |
| Diameter boutgat [mm]         | 27                            |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B22 ES 36                     |
| Verzinking                    | Kogel                         |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R18                           |
| Velgcentrering                | BZ                            |
| Velgenmateriaal               | Staal                         |
| RAL                           | RAL9006                       |
| Ventielzitting                | ALV                           |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ventilatiegaten          | nee             |
| Eendelig/meerdelig       | einteilig       |
| Hump                     | H2              |
| Ventielbescherming       | VSH             |
| Vacuüm verpakt           | nee             |
| Verschweißung beidseitig | nee             |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201038      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7            |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V5.01.1         |
| Lengte ventiel[mm]       | 50.0            |
| Ventielhoek [°]          | gerade          |