

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002310
Geldige wielmaat	385 / 55 R 19.5
Merk	Windpower
Profiel	WTR 69
Geldige velgmaat	11.75 x 19.5
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4000
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,35
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10466458
LI / SI / PR	156 J, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	4000
Snelheid 1 [km/u]	100
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Aspositie vrachtwagen	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	384
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	423
Rolomtrek [mm]	2827
Profieldiepte [mm]	15,0
Montage artikelnr. velg	• 31267881
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4000
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Maximumsnelheid [km/h]	100
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrerings	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006

Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade