

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002311
Geldige wielmaat	710 / 40 R 22.5
Merk	BKT
Profiel	FL 635
Geldige velgmaat	AG 24.00 x 22.5 H2
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	A3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4625
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,81
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15715168
LI / SI / PR	161 D
Draagvermogen 1 [kg]	4625
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	727
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	510
Snelheidsradiusindex (SRI)	550
Rolomtrek [mm]	3467
Profiel diepte [mm]	24,5
Montage artikelnr. velg	• 33060461
Draagvermogen velgen 1 [kg]	10700
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	9200
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201039
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	55.0
Ventielhoek [°]	gerade