

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002313
Geldige wielmaat	710 / 40 R 22.5
Merk	BKT
Profiel	FL 635
Geldige velgmaat	AG 24.00 x 22.5 H2
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4625
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	203,31
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15715168
LI / SI / PR	161 D
Draagvermogen 1 [kg]	4625
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	727
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	510
Snelheidsradiusindex (SRI)	550
Rolomtrek [mm]	3467
Profiel diepte [mm]	24,5
Montage artikelnr. velg	• 33060456
Draagvermogen velgen 1 [kg]	9200
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	6800
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximumsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrerings	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eindelijk/meerdelig	einteilig

Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201039
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	55.0
Ventielhoek [°]	gerade