

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002360
Geldige wielmaat	400 / 50 - 15
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	13 x 15
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	B2
Offset [mm]	-85
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1450
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,05
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710565
LI / SI / PR	109 A8 / 121 A8, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1030
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	1450
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,00
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	395
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	369
Rolomtrek [mm]	2387
Profiel diepte [mm]	19,5
Aantal noppen	14x2
Montage artikelnr. velg	• 10001478
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3300
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2800
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 DS 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV

Dikte van de schaal [mm]	10
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade