

WIELEN

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Productgroep | Wielen |
| Artikelnummer | 10002411 |
| Geldige wielmaat | 31 x 15.5 - 15 |
| Merk | BKT |
| Profiel | Skid Power HD |
| Geldige velgmaat | 13 LB x 15 H2 |
| Aansluiting velg | 6/161/205 |
| Uitvoering boutgat | A2 |
| Offset [mm] | -105 |
| Velgkleur | Zilver |
| Draagvermogen compleet wiel [kg] | 1650 |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 56,09 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | nee |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | nee |



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|---------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15772094 |
| LI / SI / PR | 125 A8, 10 PR |
| Draagvermogen 1 [kg] | 1650 |
| Snelheid 1 [km/u] | 40 |
| Maximale luchtdruk [bar] | 4,20 |
| TL/TT | TL |
| Bandenkleur | Zwart |
| E-Ready | nee |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Antistatisch | nee |
| ECE-reglementnummer | ECE 106 |
| Bandbreedte [mm] | 400 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 378 |
| Snelheidsradiusindex (SRI) | 550 |
| Rolomtrek [mm] | 2411 |
| Profiel diepte [mm] | 21,0 |
| Montage artikelnr. velg | • 32010327 |
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 1485 |
| Snelheid velgen 1 [km/u] | 20 |
| Draagvermogen velgen 2 [kg] | 2000 |
| Snelheid velgen 2 [km/u] | 40 |
| Maximumsnelheid [km/h] | 40 |
| Type aandrijving | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten | 6 |
| Diameter naafgat [mm] | 161 |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 205 |
| Diameter boutgat [mm] | 21.5 |
| Uitvoering boutgat EUWA | B18 ES 32 |
| Verzinking | Kogel |
| Kogelverzinkboor [mm] | R16 |
| Velgcentrering | BZ |
| Velgenmateriaal | Staal |
| RAL | RAL9006 |
| Ventielzitting | ALV |
| Dikte van de schaal [mm] | 8 |
| Ventilatiegaten | nee |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Eendelig/meerdelig | einteilig |
| Hump | H2 |
| Ventielbescherming | VSH |
| Vacuüm verpakt | nee |
| Schroefdraad | zonder knurling |
| Verschweißung beidseitig | nee |
| Montage artikelnr. klep | • 47201038 |
| Voorgemonteerde klep | nee |
| TPMS-kompatibles Ventil | nee |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7 |
| Klepversie | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO | V5.01.1 |
| Lengte ventiel[mm] | 50.0 |
| Ventielhoek [°] | gerade |