

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002421
Geldige wielmaat	23 x 8.50 - 12
Merk	BKT
Profiel	TR 315
Geldige velgmaat	7.00 I x 12 H2
Aansluiting velg	5/67/112
Uitvoering boutgat	E12
Offset [mm]	-4
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	580
Snelheid van compleet wiel [km/u]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,86
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710485
LI / SI / PR	89 A6, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	580
Snelheid 1 [km/u]	30
Maximale luchtdruk [bar]	2,30
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	205
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	258
Rolomtrek [mm]	1668
Profiel diepte [mm]	13,0
Montage artikelnr. velg	• 39600305
Draagvermogen velgen 1 [kg]	950
Snelheid velgen 1 [km/u]	140
Maximalsnelheid [km/h]	30
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	67
Diameter boutgatencirkel [mm]	112
Diameter boutgat [mm]	16
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R12
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201095

Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Metalen ventiel
Lengte ventiel[mm]	42.0
Ventielhoek [°]	gerade