

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002429
Geldige wielmaat	445 / 65 - 22.5
Merk	BKT
Profiel	MP 590
Geldige velgmaat	14.00 x 22.5
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	B3
Offset [mm]	-100
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4875
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	143,60
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15731230
LI / SI / PR	163 A8, 16 PR
Draagvermogen 1 [kg]	4875
Snelheid 1 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	5,50
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	480
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	530
Rolomtrek [mm]	3534
Profiel diepte [mm]	31,0
Aantal noppen	18x2
Montage artikelnr. velg	• 10000802
Draagvermogen velgen 1 [kg]	6400
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	27.0
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade