

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002457
Geldige wielmaat	405 / 70 R 20
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 538
Geldige velgmaat	13 x 20
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	B2
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3550
Snelheid van compleet wiel [km/u]	90
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,24
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10000205
LI / SI / PR	152 G
Draagvermogen 1 [kg]	3550
Snelheid 1 [km/u]	90
Maximale luchtdruk [bar]	6,00
TL/TT	TL
M+S	M+S
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54
Bandbreedte [mm]	407
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	484
Rolomtrek [mm]	3289
Profieldiepte [mm]	26,5
Montage artikelnr. velg	• 30812465
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4250
Snelheid velgen 1 [km/u]	50
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3550
Snelheid velgen 2 [km/u]	90
Maximumsnelheid [km/h]	90
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 DS 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrerung	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade