

## WIELEN

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Productgroep                      | Wielen          |
| Artikelnummer                     | 10002483        |
| Geldige wielmaat                  | 235 / 75 R 17.5 |
| Merk                              | Windpower       |
| Profiel                           | WTL 31          |
| Geldige velgmaat                  | 6.75 x 17.5     |
| Aansluiting velg                  | 8/221/275       |
| Uitvoering boutgat                | A2              |
| Velgkleur                         | Zilver          |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 2725            |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 100             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 51,43           |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee             |



**WINDPOWER·TYRE**  
Get Your Job Done

## Technische gegevens

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Montage artikelnr. banden | • 10466415         |
| LI / SI / PR              | 143 / 141 J, 18 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 2725               |
| Snelheid 1 [km/u]         | 100                |
| Draagvermogen 3 [kg]      | 2575               |
| Snelheid 3 [km/u]         | 100                |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 8,30               |
| Aspositie vrachtwagen     | TR                 |
| TL/TT                     | TL                 |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| M+S                           | M+S                           |
| 3PMSF                         | 3PMSF                         |
| Bandenkleur                   | Zwart                         |
| E-Ready                       | nee                           |
| Antistatisch                  | nee                           |
| ECE-reglementnummer           | ECE 54 ECE 117                |
| Rolweerstand                  | D                             |
| Grip bij nat wegdek           | B                             |
| Rolgeluid [dB]                | 69                            |
| Niveau rolgeluid              | A                             |
| Bandbreedte [mm]              | 242                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 365.00                        |
| Rolomtrek [mm]                | 2413                          |
| Profiel diepte [mm]           | 13,0                          |
| Montage artikelnr. velg       | • 33060053                    |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 4050                          |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 25                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 2750                          |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 100                           |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 100                           |
| Type aandrijving              | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten              | 8                             |
| Diameter naafgat [mm]         | 221                           |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 275                           |
| Diameter boutgat [mm]         | 21.5                          |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B18 ES 32                     |
| Verzinking                    | Kogel                         |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Kogelverzinkboor [mm]    | R16             |
| Velgcentrerung           | BZ              |
| Velgenmateriaal          | Staal           |
| RAL                      | RAL9006         |
| Ventielzitting           | ALV             |
| Ventilatiegaten          | nee             |
| Eindelijk/meerdelig      | einteilig       |
| Hump                     | kein Hump       |
| Vacuüm verpakt           | nee             |
| Verschweißung beidseitig | nee             |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201045      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 9.7             |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V3.22.1         |
| Lengte ventiel[mm]       | 58.0            |
| Ventielhoek [°]          | 45              |