

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002488
Geldige wielmaat	30.5 L R 32
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 690
Geldige velgmaat	DW 27 x 32
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	8250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	455,04
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15715280
LI / SI / PR	181 B
Draagvermogen 1 [kg]	8250
Snelheid 1 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	3,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	Steel Belted

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	790
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	806
Rolomtrek [mm]	5430
Profiel diepte [mm]	31,0
Montage artikelnr. velg	• 10001473
Draagvermogen velgen 1 [kg]	13300
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	10000
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	50
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27.0
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	15
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade