

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002500
Geldige wielmaat	385 / 65 R 22.5
Merk	Sailun
Profiel	STR1+
Geldige velgmaat	11.75 x 22.5
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4500
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,20
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066376
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
Draagvermogen 1 [kg]	4500
Snelheid 1 [km/u]	110
Draagvermogen 2 [kg]	4250
Snelheid 2 [km/u]	120
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Aspositie vrachtwagen	TR
TL/TT	TL

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto Certificate
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	385
Rolomtrek [mm]	3248
Profiel diepte [mm]	16,0
Montage artikelnr. velg	• 33060267
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4500
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Maximalsnelheid [km/h]	100
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal

RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eindelijk/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201035
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.21.1
Lengte ventiel[mm]	33.0
Ventielhoek [°]	gerade