

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002533
Geldige wielmaat	19.0 / 45 - 17
Merk	BKT
Profiel	AW 708
Geldige velgmaat	16.00 x 17
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-70
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2800
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,81
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15712415
LI / SI / PR	144 A8, 14 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2800
Snelheid 1 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	2,80
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	470
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Snelheidsradiusindex (SRI)	410
Rolomtrek [mm]	2536
Profiel diepte [mm]	12,0
Montage artikelnr. velg	• 33060107
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4150
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3100
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	38
Ventielhoek [°]	gerade
Materiaal ventieldop	Kunststof
Kleur ventieldop	Zwart