

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002540
Geldige wielmaat	550 / 45 - 22.5
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648 T
Geldige velgmaat	AG 16.00 x 22.5 H2
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5300
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	134,99
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15712532
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 20 PR
Draagvermogen 1 [kg]	3750
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	5300
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	550
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Rolomtrek [mm]	3203
Profiel diepte [mm]	22,0
Aantal noppen	26x2
Montage artikelnr. velg	• 33060352
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5600
Snelheid velgen 1 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	H2
Ventielbescherming	VSV
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Watervulklep
Lengte ventiel[mm]	47
Ventielhoek [°]	gerade
Materiaal ventieldop	Kunststof
Kleur ventieldop	Zwart