

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002569
Geldige wielmaat	215 / 75 R 17.5
Merk	Sailun
Profiel	SAR1
Geldige velgmaat	6.75 x 17.5
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	M22
Offset [mm]	+55
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2180
Snelheid van compleet wiel [km/u]	120
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,05
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



SAILUN
TYRE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066114
LI / SI / PR	135 / 133 L, 16 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2180
Snelheid 1 [km/u]	120
Draagvermogen 3 [kg]	2060
Snelheid 3 [km/u]	120
Maximale luchtdruk [bar]	8,60
Aspositie vrachtwagen	VA TR

TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto Certificate
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	215
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359
Rolomtrek [mm]	2260
Profiel diepte [mm]	12,5
Montage artikelnr. velg	• 10000221
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3000
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2800
Snelheid velgen 2 [km/u]	120
Maximalsnelheid [km/h]	120
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	24
Velgcentrering	MZ
Velgmateriaal	Staal

RAL	RAL9006
Ventielzitting	ILV
Dikte van de schaal [mm]	12.0
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201040
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.20.1
Lengte ventiel[mm]	41.0
Ventielhoek [°]	gerade