

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002570
Geldige wielmaat	435 / 50 R 19.5
Merk	Sailun
Profiel	STL1
Geldige velgmaat	14.00 x 19.5
Aansluiting velg	10/176/225
Uitvoering boutgat	M22
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4500
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,70
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066241
LI / SI / PR	160 J, 20 PR
Draagvermogen 1 [kg]	4500
Snelheid 1 [km/u]	100
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Aspositie vrachtwagen	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	B
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	438
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	431
Rolomtrek [mm]	2656
Profieldiepte [mm]	12,5
Montage artikelnr. velg	• 31267921
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4500
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Maximumsnelheid [km/h]	100
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	176
Diameter boutgatencirkel [mm]	225
Diameter boutgat [mm]	26
Uitvoering boutgat EUWA	M22
Velgcentrerung	MZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201035
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.21.1
Lengte ventiel[mm]	33.0
Ventielhoek [°]	gerade