

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002571
Geldige wielmaat	10.0 / 75 - 15.3
Merk	BKT
Profiel	MP 567
Geldige velgmaat	9.00 x 15.3
Aansluiting velg	5/66.5/112
Uitvoering boutgat	B1
Offset [mm]	+40
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1090
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,78
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711723
LI / SI / PR	111 A8 / 123 A8, 10 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1090
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	1550
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,90
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	258
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	355
Rolomtrek [mm]	2310
Profieldiepte [mm]	21,5
Aantal noppen	18x2
Montage artikelnr. velg	• 10000948
Draagvermogen velgen 1 [kg]	2750
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	66.5
Diameter boutgatencirkel [mm]	112
Diameter boutgat [mm]	18.5
Uitvoering boutgat EUWA	B14 DS 28
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	8
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade