

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002572
Geldige wielmaat	15.5 / 60 - 18
Merk	BKT
Profiel	AT 621
Geldige velgmaat	13 x 18
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2575
Snelheid van compleet wiel [km/u]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,21
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15772531
LI / SI / PR	141 A2, 12 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2575
Snelheid 1 [km/u]	10
Maximale luchtdruk [bar]	3,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	394
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	428
Rolomtrek [mm]	2871
Profiel diepte [mm]	22,5
Montage artikelnr. velg	• 31612165
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4300
Snelheid velgen 1 [km/u]	30
Maximalsnelheid [km/h]	10
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee

Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade