

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002581
Geldige wielmaat	710 / 35 R 22.5
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 693 M
Geldige velgmaat	AG 24.00 x 22.5 H2
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	A3
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4125
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	186,60
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15715166
LI / SI / PR	157 D / 154 E
Draagvermogen 1 [kg]	4125
Snelheid 1 [km/u]	65
Draagvermogen 2 [kg]	3750
Snelheid 2 [km/u]	70
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	712
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	482
Rolomtrek [mm]	3254
Profiel diepte [mm]	22,0
Montage artikelnr. velg	• 33060462
Draagvermogen velgen 1 [kg]	9200
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	6800
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	70
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV

Dikte van de schaal [mm]	12
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade