

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002585
Geldige wielmaat	7.00 - 12
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	4 J x 12
Aansluiting velg	4/57/100
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	600
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,72
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711305
LI / SI / PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	487
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	690
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	187
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Rolomtrek [mm]	2001
Profiel diepte [mm]	19,0
Aantal noppen	22x2
Montage artikelnr. velg	• 30820090
Draagvermogen velgen 1 [kg]	600
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	57
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	15.5
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R12
Velgcentrerig	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee

Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade