

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002586
Geldige wielmaat	VF 710 / 50 R 26.5
Merk	BKT
Profiel	V-Flexa
Geldige velgmaat	AG 24.00 x 26.5 H2
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	A3
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	7100
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	286,96
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10002406
LI / SI / PR	176 D
Draagvermogen 1 [kg]	7100
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	727
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	600
Rolomtrek [mm]	4193
Profiel diepte [mm]	24,5
Aantal noppen	19x2
Montage artikelnr. velg	• 33060574
Draagvermogen velgen 1 [kg]	10550
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	7750
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade