

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002593
Geldige wielmaat	200 / 60 - 14.5
Merk	BKT
Profiel	Rib 774 (A)
Geldige velgmaat	6.75 x 14.5
Aansluiting velg	5/94/140
Uitvoering boutgat	A1
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	950
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,10
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711651
LI / SI / PR	106 A8, 10 PR
Draagvermogen 1 [kg]	950
Snelheid 1 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	5,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	210
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	278
Rolomtrek [mm]	1785
Montage artikelnr. velg	• 39920363
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1500
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	1300
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	94
Diameter boutgatencirkel [mm]	140
Diameter boutgat [mm]	18.5
Uitvoering boutgat EUWA	B14 ES 28
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgcentrerig	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	8
Ventilatiegaten	nee
Eindelijk/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee

Schroefdraad	zonder knurling
Verschleißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	38
Ventielhoek [°]	gerade
Materiaal ventieldop	Kunststof
Kleur ventieldop	Zwart