

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002597
Geldige wielmaat	385 / 65 R 22.5
Merk	Windpower
Profiel	WTR 69
Geldige velgmaat	11.75 x 22.5
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4500
Snelheid van compleet wiel [km/u]	80
Nettogewicht [kg] (gùltig)	118,44
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	ja
RDKS Marke	Haldex



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10466745
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
Draagvermogen 1 [kg]	4500
Snelheid 1 [km/u]	110
Draagvermogen 2 [kg]	4250
Snelheid 2 [km/u]	120
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Aspositie vrachtwagen	TR

TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	384
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499.00
Rolomtrek [mm]	3260
Profieldiepte [mm]	16,8
Montage artikelnr. velg	• 31612560
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5400
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4500
Snelheid velgen 2 [km/u]	80
Maximumsnelheid [km/h]	80
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32

Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eindelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201035
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.21.1
Lengte ventiel[mm]	33.0
Ventielhoek [°]	gerade