

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002608
Geldige wielmaat	4.80 / 4.00 - 8
Merk	Kenda
Profiel	K352
LI / SI / PR	6 PR
TL/TT	TL
Uitvoering naaf	Eindwiel
Lagertype	Kogellagers
Diameter as [mm]	25
Inbouwlengte [mm]	80
Naaflengte [mm]	88
Velgkleur	Rood
Draagvermogen compleet wiel [kg]	340
Snelheid van compleet wiel [km/u]	16



 **KENDA**

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19211170
LI / SI / PR	6 PR
TL/TT	TL
Merk	Kenda
Profiel	K352
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist

Maximale luchtdruk [bar]	6,89
Bandbreedte [mm]	103
Rolomtrek [mm]	1233
Montage artikelnr. velg	• 10002356
Geldige velgmaat	2.50 A x 8
Draagvermogen velgen 1 [kg]	560
Snelheid velgen 1 [km/u]	10
Draagvermogen velgen 2 [kg]	450
Snelheid velgen 2 [km/u]	20
Maximumsnelheid [km/h]	16
Type aandrijving	Getrokken as
Hump	kein Hump
Eendelig/meerdelig	einteilig
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL3000
Kleur	glanzend
Verschweißung beidseitig	nee
Diameter naafgat binnen [mm]	52
Diameter naafgat buiten [mm]	56
Verplaatste naaf	nee
Extra stopcontact nodig	nee
Ventielzitting	ALV
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0