

## WIELEN

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Productgroep                      | Wielen        |
| Artikelnummer                     | 10002612      |
| Geldige wielmaat                  | 380 / 55 - 17 |
| Merk                              | Starco        |
| Profiel                           | AS Dumper II  |
| Geldige velgmaat                  | 13.00 x 17    |
| Aansluiting velg                  | 6/161/205     |
| Uitvoering boutgat                | A2            |
| Offset [mm]                       | -22           |
| Velgkleur                         | Rood          |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 2360          |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 51,32         |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee           |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee           |



## Technische gegevens

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Montage artikelnr. banden | • 19811072             |
| LI / SI / PR              | 125 A8 / 138 A8, 12 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 1650                   |
| Snelheid 1 [km/u]         | 40                     |
| Draagvermogen 2 [kg]      | 2360                   |
| Snelheid 2 [km/u]         | 40                     |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 2,80                   |
| TL/TT                     | TL                     |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Bandenkleur                   | Zwart      |
| E-Ready                       | nee        |
| Antistatisch                  | nee        |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106    |
| Bandbreedte [mm]              | 377        |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 380        |
| Rolomtrek [mm]                | 2581       |
| Profiel diepte [mm]           | 22,0       |
| Montage artikelnr. velg       | • 10000490 |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 3000       |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 25         |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 2700       |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 40         |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 40         |
| Aantal boutgaten              | 6          |
| Diameter naafgat [mm]         | 161        |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 205        |
| Diameter boutgat [mm]         | 21.5       |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B18 ES 32  |
| Verzinking                    | Kogel      |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R16        |
| Velgcentrering                | BZ         |
| Velgmateriaal                 | Staal      |
| RAL                           | RAL3000    |
| Ventielzitting                | ALV        |
| Dikte van de schaal [mm]      | 8          |
| Ventilatiegaten               | nee        |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Eendelig/meerdelig       | einteilig       |
| Hump                     | kein Hump       |
| Ventielbescherming       | VSH             |
| Vacuüm verpakt           | nee             |
| Verschweißung beidseitig | nee             |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201037      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7            |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V5.01.1.short   |
| Lengte ventiel[mm]       | 41.5            |
| Ventielhoek [°]          | gerade          |