

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002655
Geldige wielmaat	330 / 40 B 12
Merk	Carlisle
Profiel	Ultra Trac
Geldige velgmaat	10.50 I x 12 H2
Aansluiting velg	5/66.6/112
Uitvoering boutgat	E1
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	800
Snelheid van compleet wiel [km/u]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,82
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



CARLISLE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 12500595
LI / SI / PR	100 A4, 4 PR
Draagvermogen 1 [kg]	800
Snelheid 1 [km/u]	20
Maximale luchtdruk [bar]	1,24
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	328
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	259
Rolomtrek [mm]	1725
Profiel diepte [mm]	7,1
Montage artikelnr. velg	• 31610062
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1100
Snelheid velgen 1 [km/u]	20
Draagvermogen velgen 2 [kg]	1000
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	20
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	66.6
Diameter boutgatencirkel [mm]	112
Diameter boutgat [mm]	18.5
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgcentrerings	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee

Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade