

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002661
Geldige wielmaat	420 / 80 R 46
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 855
Geldige velgmaat	W 13 x 46
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Offset [mm]	-125
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4750
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	341,08
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15726458
LI / SI / PR	170 A2 / 159 D
Draagvermogen 1 [kg]	6000
Snelheid 1 [km/u]	10
Draagvermogen 2 [kg]	4375
Snelheid 2 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	418
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	863
Rolomtrek [mm]	5641
Profiel diepte [mm]	51,0
Aantal noppen	26x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	371.75
Montage artikelnr. velg	• 10001846
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4750
Snelheid velgen 1 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27.0
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	15.0

Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade