

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002688
Geldige wielmaat	27 x 10 - 15.3
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	9.00 x 15.3
Aansluiting velg	5/94/140
Uitvoering boutgat	E1
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	975
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,73
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710547
LI / SI / PR	95 A8 / 107 A8, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	690
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	975
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,10
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
Looprichting	Links
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	260
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	317
Rolomtrek [mm]	2071
Profieldiepte [mm]	23,0
Montage artikelnr. velg	• 32010163
Draagvermogen velgen 1 [kg]	2060
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	1650
Snelheid velgen 2 [km/u]	60
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	94
Diameter boutgatencirkel [mm]	140
Diameter boutgat [mm]	18.5
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig

Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade