

## WIELEN

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Productgroep                      | Wielen         |
| Artikelnummer                     | 10002689       |
| Geldige wielmaat                  | 27 x 10 - 15.3 |
| Merk                              | BKT            |
| Profiel                           | AS 504         |
| Geldige velgmaat                  | 9.00 x 15.3    |
| Aansluiting velg                  | 5/94/140       |
| Uitvoering boutgat                | E1             |
| Velgkleur                         | Zilver         |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 975            |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 33,73          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee            |



## Technische gegevens

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15710547           |
| LI / SI / PR              | 95 A8 / 107 A8, 8 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 690                  |
| Snelheid 1 [km/u]         | 40                   |
| Draagvermogen 2 [kg]      | 975                  |
| Snelheid 2 [km/u]         | 40                   |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 3,10                 |
| TL/TT                     | TL                   |
| Bandenkleur               | Zwart                |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| E-Ready                       | nee                           |
| Antistatisch                  | nee                           |
| Looprichting                  | Rechts                        |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106                       |
| Bandbreedte [mm]              | 260                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 317                           |
| Rolomtrek [mm]                | 2071                          |
| Profiel diepte [mm]           | 23,0                          |
| Montage artikelnr. velg       | • 32010163                    |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 2060                          |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 40                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 1650                          |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 60                            |
| Maximumsnelheid [km/h]        | 40                            |
| Type aandrijving              | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten              | 5                             |
| Diameter naafgat [mm]         | 94                            |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 140                           |
| Diameter boutgat [mm]         | 18.5                          |
| Verzinking                    | Kogel                         |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R14                           |
| Velgcentrering                | BZ                            |
| Velgmateriaal                 | Staal                         |
| RAL                           | RAL9006                       |
| Ventielzitting                | ALV                           |
| Ventilatiegaten               | nee                           |
| Eendelig/meerdelig            | einteilig                     |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Hump                     | kein Hump      |
| Vacuüm verpakt           | nee            |
| Verschweißung beidseitig | nee            |
| Montage artikelnr. klep  | • 47200570     |
| Voorgemonteerde klep     | nee            |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee            |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7           |
| Klepversie               | Rubber ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V2.03.3        |
| Lengte ventiel[mm]       | 43.0           |
| Ventielhoek [°]          | gerade         |