

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002736
Geldige wielmaat	275 / 70 R 22.5
Merk	Sailun
Profiel	SAR1
Geldige velgmaat	8.25 x 22.5 H
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B33
Offset [mm]	+156
Halve centrumafstand (HMA) [mm]	169
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3150
Snelheid van compleet wiel [km/u]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,37
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066312
LI / SI / PR	148 / 145 M, 16 PR
Draagvermogen 1 [kg]	3150
Snelheid 1 [km/u]	130
Draagvermogen 3 [kg]	2900
Snelheid 3 [km/u]	130
Maximale luchtdruk [bar]	9,00

Aspositie vrachtwagen	VA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto Certificate
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	A
Bandbreedte [mm]	275
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Rolomtrek [mm]	2801
Profieldiepte [mm]	14,5
Montage artikelnr. velg	• 10000367
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3600
Snelheid velgen 1 [km/u]	130
Maximalsnelheid [km/h]	130
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	26.0
Uitvoering boutgat EUWA	M22 DS 36
Verzinking	Kogel

Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrerung	BMZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	13
Ventilatiegaten	ja
Eindelijk/meerdelig	einteilig
Hump	H
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7