

WIELEN

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Productgroep | Wielen |
| Artikelnummer | 10002743 |
| Geldige wielmaat | 11.5 / 80 - 15.3 |
| Merk | BKT |
| Profiel | AS 504 |
| Geldige velgmaat | 9.00 x 15.3 |
| Aansluiting velg | 6/161/205 |
| Uitvoering boutgat | B2 |
| Offset [mm] | +40 |
| Velgkleur | Zilver |
| Draagvermogen compleet wiel [kg] | 2430 |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 44,59 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | nee |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | nee |



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15711784 |
| LI / SI / PR | 126 A8 / 139 A8, 14 PR |
| Draagvermogen 1 [kg] | 1700 |
| Snelheid 1 [km/u] | 40 |
| Draagvermogen 2 [kg] | 2430 |
| Snelheid 2 [km/u] | 40 |
| Maximale luchtdruk [bar] | 4,80 |
| TL/TT | TL |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Bandenkleur | Zwart |
| E-Ready | nee |
| Antistatisch | nee |
| ECE-reglementnummer | ECE 106 |
| Bandbreedte [mm] | 290 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 380 |
| Rolomtrek [mm] | 2540 |
| Montage artikelnr. velg | • 10002843 |
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 3450 |
| Snelheid velgen 1 [km/u] | 25 |
| Draagvermogen velgen 2 [kg] | 2900 |
| Snelheid velgen 2 [km/u] | 40 |
| Maximumsnelheid [km/h] | 40 |
| Type aandrijving | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten | 6 |
| Diameter naafgat [mm] | 161 |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 205 |
| Diameter boutgat [mm] | 21.5 |
| Uitvoering boutgat EUWA | B18 DS 32 |
| Verzinking | Kogel |
| Kogelverzinkboor [mm] | R16 |
| Velgcentrering | BZ |
| Velgenmateriaal | Staal |
| RAL | RAL9006 |
| Ventielzitting | ALV |
| Dikte van de schaal [mm] | 8 |
| Ventilatiegaten | nee |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Eendelig/meerdelig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Ventielbescherming | VSH |
| Vacuüm verpakt | nee |
| Schroefdraad | zonder knurling |
| Verschweißung beidseitig | nee |
| Montage artikelnr. klep | • 47201038 |
| Voorgemonteerde klep | nee |
| TPMS-kompatibles Ventil | nee |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7 |
| Klepversie | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO | V5.01.1 |
| Lengte ventiel[mm] | 50.0 |
| Ventielhoek [°] | gerade |