

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002744
Geldige wielmaat	400 / 60 - 15.5
Merk	BKT
Profiel	AW 708
Geldige velgmaat	13.00 x 15.5
Aansluiting velg	10/176/225
Uitvoering boutgat	A3
Offset [mm]	-15
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,76
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711822
LI / SI / PR	149 A8, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	3250
Snelheid 1 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	4,50
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	405
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Rolomtrek [mm]	2564
Profiel diepte [mm]	12,0
Montage artikelnr. velg	• 33060113
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4450
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3750
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	176
Diameter boutgatencirkel [mm]	225
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrerings	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade