

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002752
Geldige wielmaat	23 x 8.50 - 12
Merk	BKT
Profiel	TR 315
Geldige velgmaat	7.00 I x 12
Aansluiting velg	5/67/112
Uitvoering boutgat	E1
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	580
Snelheid van compleet wiel [km/u]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,20
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710485
LI / SI / PR	89 A6, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	580
Snelheid 1 [km/u]	30
Maximale luchtdruk [bar]	2,30
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

Looprichting	Links
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	205
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	258
Rolomtrek [mm]	1668
Profiel diepte [mm]	13,0
Montage artikelnr. velg	• 10002619
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1200
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	1080
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	30
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	67
Diameter boutgatencirkel [mm]	112
Diameter boutgat [mm]	18.5
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	5
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee

Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade