

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002776
Geldige wielmaat	VF 710 / 50 R 30.5
Merk	BKT
Profiel	V-Flexa
Geldige velgmaat	AG 24.00 x 30.5 H2
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	A3
Offset [mm]	+60
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	7500
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	341,35
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10002407
LI / SI / PR	178 D
Draagvermogen 1 [kg]	7500
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	727
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	722
Snelheidsradiusindex (SRI)	775
Rolomtrek [mm]	4511
Profiel diepte [mm]	24,5
Aantal noppen	20x2
Montage artikelnr. velg	• 33060853
Draagvermogen velgen 1 [kg]	11550
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	8500
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV

Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201039
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	55.0
Ventielhoek [°]	gerade