

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002780
Geldige wielmaat	215 / 75 R 17.5
Merk	Sailun
Profiel	SAR1
Geldige velgmaat	6.75 x 17.5
Aansluiting velg	10/176/225
Uitvoering boutgat	B33
Offset [mm]	+129.25
Halve centrumafstand (HMA) [mm]	141
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2180
Snelheid van compleet wiel [km/u]	120
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,23
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



**SAILUN**  
TYRE

## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066114
LI / SI / PR	135 / 133 L, 16 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2180
Snelheid 1 [km/u]	120
Draagvermogen 3 [kg]	2060
Snelheid 3 [km/u]	120
Maximale luchtdruk [bar]	8,60

Aspositie vrachtwagen	VA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto Certificate
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	215
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359
Rolomtrek [mm]	2260
Profieldiepte [mm]	12,5
Montage artikelnr. velg	• 10000362
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3000
Snelheid velgen 1 [km/u]	80
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2750
Snelheid velgen 2 [km/u]	130
Maximumsnelheid [km/h]	120
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	176
Diameter boutgatencirkel [mm]	225
Diameter boutgat [mm]	26

<b>Uitvoering boutgat EUWA</b>	M22 DS 36
<b>Verzinking</b>	Kogel
<b>Kogelverzinkboor [mm]</b>	R18
<b>Velgcentrering</b>	BMZ
<b>Velgmateriaal</b>	Staal
<b>RAL</b>	RAL9006
<b>Ventielzitting</b>	ILV
<b>Dikte van de schaal [mm]</b>	11.75
<b>Ventilatiegaten</b>	ja
<b>Eendelig/meerdelig</b>	einteilig
<b>Hump</b>	kein Hump
<b>Vacuüm verpakt</b>	nee
<b>Verschweißung beidseitig</b>	nee
<b>Voorgemonteerde klep</b>	nee
<b>TPMS-kompatibles Ventil</b>	nee
<b>Diameter ventielgat [mm]</b>	9.7