

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002841
Geldige wielmaat	360 / 55 - 15
Merk	Carlisle
Profiel	Turf Pro R-3
Geldige velgmaat	13 x 15
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,51
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



**CARLISLE**

## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 12500708
LI / SI / PR	116 B, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1250
Snelheid 1 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	3,10
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	361
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	348
Rolomtrek [mm]	2296
Profiel diepte [mm]	12,7
Montage artikelnr. velg	• 39920433
Draagvermogen velgen 1 [kg]	2800
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2350
Snelheid velgen 2 [km/u]	50
Maximalsnelheid [km/h]	50
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrerings	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	10
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade