

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002850
Geldige wielmaat	6.5 / 80 - 12
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	5.00 x 12
Aansluiting velg	5/102/139.7
Offset [mm]	-12
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	650
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,76
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711280
LI / SI / PR	80 A8 / 93 A8, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	450
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	650
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,60
TL/TT	TT
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	163
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	273
Rolomtrek [mm]	1851
Profiel diepte [mm]	14,5
Aantal noppen	16x2
Montage artikelnr. velg	• 30855023
Draagvermogen velgen 1 [kg]	800
Snelheid velgen 1 [km/u]	15
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	102
Diameter boutgatencirkel [mm]	139.7
Diameter boutgat [mm]	15.5
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee

---

Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	38
Ventielhoek [°]	gerade
Materiaal ventieldop	Kunststof
Kleur ventieldop	Zwart