

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002885
Geldige wielmaat	440 / 50 R 17
Merk	BKT
Profiel	Trac Super
Geldige velgmaat	13.00 x 17
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-15
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2180
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,23
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15717220
LI / SI / PR	135 D
Draagvermogen 1 [kg]	2180
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	3,60
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
Looprichting	Links
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	441
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	395
Snelheidsradiusindex (SRI)	410
Rolomtrek [mm]	2674
Profiel diepte [mm]	21,5
Montage artikelnr. velg	• 10000385
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4950
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4150
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	10
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade