

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10002936
Geldige bandenmaat	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K, 24 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	STM1



 **SAILUN**
TYRE

Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun STM1 is een band voor alle wielposities, die bij voorkeur wordt gebruikt als aandrijfband voor voertuigen in het regionaal verkeer.
- Het speciale loopvlakontwerp biedt rijstabiliteit, zeer goede zelfreiniging en goede grip bij alle weersomstandigheden.
- De robuuste bandschouder en de constructie met versterkte hiel garanderen een lange levensduur.
- Verstevingen in de profielgroeven zorgen voor een bijzonder trage slijtage en beschermen tegen beschadigingen.
- Dankzij het robuuste loopvlakmengsel is de band bijzonder lekbestendig

Technische gegevens

Artikelnummer	10002936
EAN	8935341205048
Geldige bandenmaat	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K, 24 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	STM1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	TR/HA/VA
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	A
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,00
Aanbevolen velgmaat	11.75
Toelaatbare velgmaat	12.25
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	385
Profielbreedte [mm]	310
Buitendiameter band [mm]	1072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	496
Rolomtrek [mm]	3248

Profiel diepte [mm]	17,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
164 K	5000	110	Single	9,00	