

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002939
Geldige wielmaat	385 / 65 R 22.5
Merk	Sailun
Profiel	STL1
Geldige velgmaat	11.75 x 22.5 H
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	M22
Offset [mm]	+120
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4500
Snelheid van compleet wiel [km/u]	110
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,43
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066383
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
Draagvermogen 1 [kg]	4500
Snelheid 1 [km/u]	110
Draagvermogen 2 [kg]	4250
Snelheid 2 [km/u]	120
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Aspositie vrachtwagen	TR

TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	B
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	A
Bandbreedte [mm]	389
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	496
Rolomtrek [mm]	3103
Profieldiepte [mm]	13,0
Montage artikelnr. velg	• 10000372
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5000
Snelheid velgen 1 [km/u]	130
Maximumsnelheid [km/h]	120
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	26
Velgcentrerings	MZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006

---

Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12
Ventilatiegaten	ja
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7