

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002943
Geldige wielmaat	24 x 12 - 12
Merk	BKT
Profiel	AT 316
Geldige velgmaat	10.5 x 12 H2
Aansluiting velg	5/94/140
Offset [mm]	-45
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	690
Snelheid van compleet wiel [km/u]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710230
LI / SI / PR	95 A6, 4 PR
Draagvermogen 1 [kg]	690
Snelheid 1 [km/u]	30
Maximale luchtdruk [bar]	1,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	315
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	271
Rolomtrek [mm]	1769
Profiel diepte [mm]	12,0
Montage artikelnr. velg	• 10002765
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1250
Snelheid velgen 1 [km/u]	15
Draagvermogen velgen 2 [kg]	1025
Snelheid velgen 2 [km/u]	30
Maximalsnelheid [km/h]	30
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	94
Diameter boutgatencirkel [mm]	140
Diameter boutgat [mm]	15
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	8
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650

Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade