

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002961
Geldige wielmaat	11.5 / 80 - 15.3
Merk	BKT
Profiel	AW 702
Geldige velgmaat	9.00 x 15.3
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-5
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2725
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,98
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711797
LI / SI / PR	143 A8, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2725
Snelheid 1 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	6,10
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	297
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	370
Rolomtrek [mm]	2473
Profiel diepte [mm]	10,0
Montage artikelnr. velg	• 10002647
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4100
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3450
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrerings	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	10
Ventilatiegaten	nee
Eindelijk/meerdelig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade