

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002965
Geldige wielmaat	400 / 60 - 15.5
Merk	BKT
Profiel	AW 708
Geldige velgmaat	13.00 x 15.5
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-15
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,62
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711822
LI / SI / PR	149 A8, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	3250
Snelheid 1 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	4,50
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	405
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Rolomtrek [mm]	2564
Profiel diepte [mm]	12,0
Montage artikelnr. velg	• 10000755
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4500
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3750
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	10
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201039
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	55.0
Ventielhoek [°]	gerade