

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002997
Geldige wielmaat	31 x 15.50 - 15
Merk	BKT
Profiel	TR 315
Geldige velgmaat	13 LB x 15 H2
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	B2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1450
Snelheid van compleet wiel [km/u]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,69
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710555
LI / SI / PR	121 B, 10 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1450
Snelheid 1 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	4,10
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	390
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	354
Rolomtrek [mm]	2320
Profiel diepte [mm]	20,0
Montage artikelnr. velg	• 32010118
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1458
Snelheid velgen 1 [km/u]	20
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2120
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	50
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 DS 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH

Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Aantal afvoergaten	3
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade