

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003114
Geldige wielmaat	31 x 15.50 - 15
Merk	BKT
Profiel	TR 315
Geldige velgmaat	13 LB x 15 H2
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-140
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,69
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710550
LI / SI / PR	116 B, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1250
Snelheid 1 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	3,10
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	390
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	354
Rolomtrek [mm]	2320
Profiel diepte [mm]	20,0
Aantal noppen	18x2
Montage artikelnr. velg	• 32010100
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1400
Snelheid velgen 1 [km/u]	30
Draagvermogen velgen 2 [kg]	1250
Snelheid velgen 2 [km/u]	50
Maximalsnelheid [km/h]	50
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade