

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003115
Geldige wielmaat	23 x 10.50 - 12
Merk	BKT
Profiel	TR 315
Geldige velgmaat	8.50 x 12 H2
Aansluiting velg	5/102/139.7
Offset [mm]	-60
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	710
Snelheid van compleet wiel [km/u]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,66
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710495
LI / SI / PR	96 A6, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	710
Snelheid 1 [km/u]	30
Maximale luchtdruk [bar]	2,20
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	255
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	272
Rolomtrek [mm]	1840
Profiel diepte [mm]	15,5
Aantal noppen	15x2
Montage artikelnr. velg	• 30855024
Draagvermogen velgen 1 [kg]	800
Snelheid velgen 1 [km/u]	15
Draagvermogen velgen 2 [kg]	710
Snelheid velgen 2 [km/u]	30
Maximumsnelheid [km/h]	30
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	102
Diameter boutgatencirkel [mm]	139.7
Diameter boutgat [mm]	15.5
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650

Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade