

## WIELEN

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Productgroep                      | Wielen         |
| Artikelnummer                     | 10003145       |
| Geldige wielmaat                  | 19.0 / 45 - 17 |
| Merk                              | BKT            |
| Profiel                           | AW 708         |
| Geldige velgmaat                  | 16.00 x 17     |
| Aansluiting velg                  | 6/161/205      |
| Uitvoering boutgat                | A2             |
| Velgkleur                         | Zilver         |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 2800           |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 74,74          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee            |



## Technische gegevens

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15712415    |
| LI / SI / PR              | 144 A8, 14 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 2800          |
| Snelheid 1 [km/u]         | 40            |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 2,80          |
| TL/TT                     | TL            |
| Bandenkleur               | Zwart         |
| E-Ready                   | nee           |
| Antistatisch              | nee           |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ECE-reglementnummer           | ECE 106                       |
| Bandbreedte [mm]              | 470                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 380                           |
| Snelheidsradiusindex (SRI)    | 410                           |
| Rolomtrek [mm]                | 2536                          |
| Profiel diepte [mm]           | 12,0                          |
| Montage artikelnr. velg       | • 33060103                    |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 5200                          |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 25                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 4400                          |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 40                            |
| Maximumsnelheid [km/h]        | 40                            |
| Type aandrijving              | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten              | 6                             |
| Diameter naafgat [mm]         | 161                           |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 205                           |
| Diameter boutgat [mm]         | 21.5                          |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B18 ES 32                     |
| Verzinking                    | Kogel                         |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R16                           |
| Velgcentrering                | BZ                            |
| Velgenmateriaal               | Staal                         |
| RAL                           | RAL9006                       |
| Ventielzitting                | ALV                           |
| Ventilatiegaten               | nee                           |
| Eendelig/meerdelig            | einteilig                     |
| Hump                          | kein Hump                     |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ventielbescherming       | VSH             |
| Vacuüm verpakt           | nee             |
| Verschweißung beidseitig | nee             |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201037      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7            |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V5.01.1.short   |
| Lengte ventiel[mm]       | 41.5            |
| Ventielhoek [°]          | gerade          |